

MOON POWER

Power Charger 200-400



Power Charger 200-400

funcționează cu tehnologia Alpitronic Hypercharger

Cu acest sistem de încărcare DC flexibil, stațiile de încărcare beneficiază de puteri de până la 400 kW. Tensiunea este disponibilă pe aproape întreaga gamă de la 150 la 1000 V. Toate standardele comune de încărcare pot fi configurate - de ex. mufe CHAdeMO și CCS. Prin adăugarea unor module de putere, puterea totală poate fi, de asemenea, mărită ulterior până la 400 kW, astfel încât investiția dvs. într-o stație de încărcare va fi în continuare rentabilă. Întreținerea ușoară face Power Charger 200-400 să fie și mai atractiv. Designul modular al sistemului ne permite să răspundem nevoilor dumneavoastră și să oferim rapid o soluție personalizată, fără a compromite performanța sau calitatea.

- Porturi de încărcare configurabile
- Facturare prin modem LTE integrat (este necesar un sistem de facturare)
- Control dinamic al puterii de încărcare (este necesară gestionarea sarcinii externe)

DATE TEHNICE

Configurații	200 2xCCS	300 2xCCS	400 2xCCS
Parametri electrici			
Norme	DC protocol: EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 RFID system: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693		
Alimentare rețea	trifazat 400 V max. 630 A		
Protecție necesară la fața locului	Siguranțe în funcție de consumul de energie al stației de încărcare		
Eficiență	>97%		
Putere încărcare DC max.	200 kW	300 kW	400 kW
Plajă tensiune DC	150-1000 V		
Diametru intrare cablu pentru linia de alimentare	19-28 mm pe fază		
Secțiunile transversale recomandate ale conductorului (L1,L2,L3,N,PE):	150240 mm ²	2x (150 ... 240 mm ²)	
Parametri mecanici			
Dimensiuni	L x Î x A: 85.4 x 225 x 73.2 cm		
Clasă protecție carcasă	IP54		
Montaj	Interior sau exterior		
Temperatură ambientală	-30°C până la +40°C (până la +55 °C cuderating)		
Echipare			
Contorizarea energiei	Conformitate cu metrologia legală germană		
Inteligență	Control dinamic al puterii de încărcare		
Comunicație	OCPP 1.6		
Modul GSM	integrat		
Interfață	LAN RJ45; Modbus		
Cititor card RFID	integrat (Mifare Ultralight și Mifare Desfire)		
Culoare personalizată posibilă	da		
Afișaj pentru logo/reclamă	da		
Load management ready	da, prin Modbus		
Suport remote de la producător*	da		
Opționale			
	Cablu de încărcare CCS 250/400A nerăcit	Cablu de încărcare DC cu conector CCS1 sau GB/T	Fundație prefabricată
	Cablu de încărcare CCS HPC 500 A răcit cu lichid	Credit card terminal	Culoarea carcasei personalizată
	Cablu de încărcare CHAdeMO 125A nerăcit, lungime: 3.5/5m	MOON Safe Guard – bolarzi anti-coliziune	

Asistență de la distanță sau pachet de actualizare software de către producător în cadrul garanției gratuit și după expirarea garanției, supus unei taxe. Pentru asistența de la distanță din partea producătorului, este necesară recepția suficientă a telefonului mobil la locul de instalare.

Ne rezervăm dreptul la orice fel de modificări tehnice și actualizări. Valorile, caracteristicile și orice alt fel de informații menționate în această fișă tehnică, în prospecte și alte documente de ofertare, precum și figurile sau desenele conținute în acestea sunt doar exemplificative și sunt supuse unui proces de revizie și adaptare continuă. Dacă informațiile nu sunt indicate de noi în mod explicit ca având un caracter obligatoriu, ele nu reprezintă un acord. Sunt valabile informațiile de la preluarea comenzii ferme sau din contractul de vânzare-cumpărare